



TABLE DE DÉBOÎTAGE

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10, brossé grain 220
- Bord tombé 4 faces, hauteur 40 mm avec contre-pli, dossier hauteur 100 x 20 mm
- Piètement tube 35 x 35 x 1,5 mm
- Entretoise 25 x 25 mm soudé sous argon
- Vérins ABS agréé LERPAC
- **Ajouter le bac à la table**

dessin non contractuel

1 TABLE DE DÉBOÎTAGE		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T
(800 à 1000) x 700	YTD8/107	750
(1001 à 1200) x 700	YTD10/127	810
(1201 à 1400) x 700	YTD12/147	865
(1401 à 1600) x 700	YTD14/167	926
(1601 à 1800) x 700	YTD16/187	989
(1801 à 2000) x 700	YTD18/207	1049
(800 à 1000) x 800	YTD8/108	785
(1001 à 1200) x 800	YTD10/128	832
(1201 à 1400) x 800	YTD12/148	904
(1401 à 1600) x 800	YTD14/168	973
(1601 à 1800) x 800	YTD16/188	1036
(1801 à 2000) x 800	YTD18/208	1102

2 BAC INOX ÉQUIPÉ BONDE SUBVERSE		
Dimensions	Réf.	€ H.T
310 x 510 x 215	YCUGN1/1	430
650 x 510 x 230	YCUGN2/1	628
960 x 510 x 230	YCUGN3/1	810
1280 x 510 x 230	YCUGN4/1	865