



TABLE DE TRI / GUICHET ALVÉOLÉ

- Plan de travail inox 18/10, épaisseur 15/10 brossé grain 220 avec bord anti-ruissellement et dossier arrière, piètement en tube 35 x 35
- 6 pieds au delà de 2,20 m comprenant 1 trou vide-déchets + collerette ou à pointe de diamant et bonde
- Pour guichet alvéolé, construction tôle inox 18/10, épaisseur 10/10 et tube de séparation \varnothing 21 mm
- Cadre inox, habillage mur 2 faces

dessin non contractuel

1 TABLE DE TRI HORS STANDARD		
Longueur x Largeur	Réf.	€ H.T.
(600 à 800) x 700	YTTL687	953
(801 à 1000) x 700	YTTL8107	1001
(1001 à 1200) x 700	YTTL10127	1055
(1201 à 1400) x 700	YTTL12147	1100
(1401 à 1600) x 700	YTTL14167	1154
(1601 à 1800) x 700	YTTL16187	1207
(1801 à 2000) x 700	YTTL18207	1257
(2001 à 2200) x 700	YTTL20227	1311
(2201 à 2400) x 700	YTTL22247	1343
(2401 à 2600) x 700	YTTL24267	1364
(2601 à 2800) x 700	YTTL26287	1418
(2801 à 3000) x 700	YTTL28307	1470
(600 à 800) x 800	YTTL688	1001
(801 à 1000) x 800	YTTL8108	1055
(1001 à 1200) x 800	YTTL10128	1100
(1201 à 1400) x 800	YTTL12148	1154
(1401 à 1600) x 800	YTTL14168	1211
(1601 à 1800) x 800	YTTL16188	1257
(1801 à 2000) x 800	YTTL18208	1311
(2001 à 2200) x 800	YTTL20228	1364
(2201 à 2400) x 800	YTTL22248	1388
(2401 à 2600) x 800	YTTL24268	1418
(2601 à 2800) x 800	YTTL26288	1470
(2801 à 3000) x 800	YTTL28308	1618

2 GUICHET ALVÉOLÉ		
Dimensions	Réf.	€ H.T.
400 x 150 x 400	YGAAC	114

3 RAMPE À PLATEAUX		
Désignation	Réf.	€ H.T.
Rampe à plateaux 3 tubes /ML	YRPF	253
Rampe à plateaux rabattable /ML	YRPR	356